

FTJ-1160


MOBİL ÇENELİ KIRICI



1 Ağır hizmet tipi mil ve rulmanlar, standart olarak otomatik yağlama sistemiyle donatılmıştır.

2 Kırıcıya besleme hızını optimize etmek için seviye sensörü CFS (opsiyonel)

3 Sağlam bir tahrik ve kolay kayış ayarı sağlayan ağır hizmet tipi tork kolu ve eğik eksenli motor



4 Çeneden fırlayan malzemenin oluşturduğu ağır darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmış çene koruyucu

5 Mm dalgali çene plakaları

6 Kırıcı haznesindeki tıkanmaları azaltmak, kırıcı besleme haznesine rijitlik ve dayanıklılık kazandırmak için eklenmiş duvar astarları


7 Maksimum güç ve dayanıklılık için civatalı ana gövde

TEKNİK ÖZELLİKLER


ÖZELLİKLER	VERİLER	ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Çeneli Kırıcı	Güç Ünitesi	
Besleme Ağızı	1000 mm x 600 mm	Motor Gücü	220 kW
Ayarlama Tipi	Hidrolik	Dizel Depo Kapasitesi	360 litre
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik	Hidrolik Yağ Deposu Kapasitesi	170 litre
Çıkış Aralığı (CSS)	40-150 mm		

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

TRANSFER ÖLÇÜLERİ



ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ



Ağırlık : 40000 kg

* Bunker kapakları opsiyonel ekipmanlardır.

Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

FTJ-1160 MOBİL ÇENELİ KIRICI

DÜNYA LİDERİ ÇENELİ KIRICI

FTJ-1160, ürün yelpazesinin en gözde ve günümüzde dünyada en çok satan paletli çeneli kırıcı modellerinden biridir.

FABO FTJ serisi, hem güvenilir hem de dayanıklı, yüksek performanslı bir mobil çeneli kırıcı arayan operatörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Geniş besleme ağız ve benzersiz yüksek kırma hızı sayesinde yüksek verimlilikle birlikte mükemmel parça küçültme oranları sunar.

Güçlü çeneli kırıcı, en zorlu ocak uygulamalarının üstesinden kolaylıkla gelebilmesinin yanı sıra, geniş alt bant boşlukları sayesinde geri dönüşüm segmentinde de etkili bir performans sunar. Ana konveyörde standart olarak sunulan hidrolik kaldırma ve indirme özelliği ile donatılmıştır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

- Güçlü ve ekonomik performans için emisyon uyumlu 220 kVA motor
- Bakım süresini azaltmak için otomatik merkezi yağlama sistemi
- Yağ değişimi gerektirmeden 40-50°C ortam sıcaklığına kadar çalışma kapasitesi
- Ters kırma hareketi sayesinde tıkanıklıkları açma, yapışkan ve zorlu malzemeleri ve asfaltı kırma imkânı
- Kırıcıya malzeme akışını optimum şekilde düzenlemek için çene doluluk sensörü opsiyonu
- Avrupa standartlarına uygun taşıma ve çalışma ölçüleri
- Yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanmıştır.

ÜRETİM KAPASİTESİ:

150-300 T/S

ÖZELLİKLER	VERİLER
Ekipman:	Çeneli Kırıcı
Besleme ağız:	1000 mm x 600 mm
Taşıma boyutları:	14500 mm (Uzunluk) 2940 mm (Genişlik) 3500 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	40000 kg

STANDART ÖZELLİKLER



Çift katlı ön elek



Renkli ekranlı, kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi



Uzaktan Kumanda ile kontrol



Motor bölümüne kolay erişim



Kırıcı doluluk sensörü



* Manyetik seperatör (Opsiyonel)

