


COMPACT-60

KOMPAKT BETON SANTRALİ



MİKSER ÖZELLİKLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	VERİLER
Mikser	Twin Shaft Mikser 1,0 m³
Yükleme Kapasitesi	1500 L
Taze Beton Kapasitesi	1250 L
Sıkıştırılmış Beton Kapasitesi	1000 L


TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	VERİLER
Motor Gücü	2x18,5 kW
Boşaltma Şekli	Hidrolik Kapak

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

TRANSFER ÖLÇÜLERİ



ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ



Ağırlık : 13041 kg

Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirmeye hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

COMPACT-60 KOMPAKT BETON SANTRALİ

DAHA AZ ALAN, DAHA FAZLA ÜRETİM

COMPACT-60, FABO Global tarafından geliştirilmiş, yüksek üretim kapasitesi ve verimliliği kompakt tasarım ile birleştiren kompakt beton santrali. 50-60 m³/saat üretim kapasitesi, güçlü mikser ünitesi, hassas tartım sistemi ve gelişmiş otomasyon teknolojisi ile yoğun projelerde dahi maksimum performans sağlar. Modüler ve kompakt yapısı sayesinde minimum alan gereksinimi ile kurulabilir, hızlı montaj avantajı ve kolay taşınabilirlik sunar. Düşük işletme maliyeti, dayanıklı konstrüksiyon, uzun ömürlü ekipmanlar ve fabrika çıkışlı kalite kontrol süreçleri ile güvenilir, kesintisiz ve yüksek kaliteli beton üretim çözümü sağlar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

- Tüm tesis tek bir şasi üzerinde toplandığından, nakliye ve kurulum kolaylığı sağlıyor. Tek çekici ile taşınabiliyor.
- Agregası, su, çimento ve katkı maddeleri tartımı otomatik (yük hücreli) ve hassas—beton kalitesi ve karışım homojenliği bu sayede artıyor.
- Avrupa standartlarına uygun taşıma ve çalışma ölçüleri
- Yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanmıştır.

ÜRETİM KAPASİTESİ: 50-60 M³/S

ÖZELLİKLER	VERİLER
Ekipman:	Twin Shaft
Toplam Güç:	85 kW
Taşıma boyutları:	11341 mm (Uzunluk) 2596 mm (Genişlik) 2884 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	13041 kg

1

Agrega Bunkeri

- Bunker Kapasitesi : 48 m³
- Bölme Sayısı : 4x12 m³
- Daha uzun ömürlü olması için 6 mm ST-37 A1 kalite özel kıvrımlı sacdan imal edilmiştir.
- Kum bölümünde akışkanlığı artırıcı 0,37 kW vibro motor bulunur 4 adet.
- Boşaltım pnömatrik piston ile sağlanmaktadır.
- Nem ölçer (opsiyonel)
- Izgara ve kapatma (opsiyonel)

2

Agrega Tartım Bunkeri

- Tartım Kapasitesi : 2500 kg
- Gövde Malzemesi : ST-37 6 mm A1 kalite sac
- S tipi loadcell
- Hem bağlantı elemanı hem de zincir ile bağlantı

3

Agrega Tartım Bantı

- Bant Ölçüleri : 800 mm x 12100 mm
- Şase Malzemesi : 5 mm kıvrımlı sac
- Motor : 11 kW 89 D/D
- Rulmanlar : SKF-FAG-NACHI veya eşdeğer markalar
- Konveyör Bant : EP 125 Kalite 4 katman

9

Helezon sistemi

- WAM marka helezon
- Ø 219x9000 mm 2 adet

8

Boşalt Şutu

- Yapışmaz eğimli şık tasarım
- Gövde Malzemesi : ST-37 6 mm A1 kalite sac
- Aşınmaz Malzemesi : Hardox 450 10 mm A1 kalite sac
- 0,37 kW vibro motor
- Bakım kolaylığı için civatalı bileşenler

7

Çimento Silosu

- Özel sistem çimento helezonu
- Hacim : 100 ton (Civatalı veya kaynaklı)
- Filtre : 24 m² üst alanı
- Silonun koruma klapeşi
- Seviye göstergeleri : 2 adet her birinde
- Silo Doldurma borusu : Ø 114 mm çelik boru
- Ayakları : Ø 220 mm x 8 mm profil
- Her siloda 8 adet akışkanlaştırıcı
- Huni ve Gövde Malzemesi : ST-37 6 mm A1 kalite sac
- Çatı Malzemesi : ST-37 5 mm A1 kalite sac
- Ø 300 çift flanşlı manuel kollu klape

6

Otomasyon Sistemi

- Reçeteye göre beton üretimi
- PLC kontrollü otomasyon: Tüm üretim süreçlerini otomatik yönetir.
- Hassas tartım sensörleri (loadcell): Agregası, çimento, su ve katkı dozajını sağlar.
- Otomatik malzeme dozajlama: Standartlara uygun homojen karışım.
- Üretim verisi kaydı: Süreç izleme ve raporlama.
- Alarm ve emniyet sistemi: Arıza ve tehlikelerde otomatik durdurma ve uyarı.
- Enerji ve zaman tasarrufu: Verimli ve kesintisiz üretim imkânı.

5

Twin Shaft Mikser (Çift Millî)

- 1 m³ yaş beton kapasitesi
- Hidrolik tahrikli boşaltma kapağı
- Otomatik yağlama sistemi
- Yan Aşınmaz Malzemesi : Hardox 450 15 mm A1 kalite sac
- Gövde Aşınmaz Malzemesi : Döküm 20 mm
- Yüksek dayanımlı mikser içi aşınma parçaları
- Yüksek verimli redüktör ve motor
- Acil stop güvenlik önlemi
- Hazır beton, prekast beton, silindirele sıkıştırılmış beton ve RCC üretim kabiliyeti

4

Bantlı Transfer Sistemi

- Bant Ölçüleri : 800 mm x 14483 mm
- Şase Malzemesi : 5 mm bükülmüş sac
- Motor : 11 kW
- Rulmanlar : FAG-SKF veya eşdeğer markalar
- Konveyör Bantı : EP 125 kalite 4 katman aşınmaya dayanıklı kauçuk bant
- Kemer Kalınlığı : 10 mm
- Tahrik Tamburları : Ø 270 mm - 5 mm kalınlık tahrik tamburları kauçuk ile kaplıdır.
- Acil durdurma butonu ile donatılmıştır.

FABO®
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ



EK TEKNİK ÖZELLİKLER

● Çimento Tartım

- Hacmi : 273 kg
- Gövde : ST-37 A1 kalite 8 mm
- Aktüatörlü klape
- Loadcell : 4x1000 kg

● Hava Kompresörü

- Sıkıştırılmış Hava Hacmi : 300 lt
- Marka : DALGAKIRAN
- Menşei : Türkiye
- Tip : Kayışlı Pistonlu Kompresör
- Motor : 5.5 kW
- Maksimum Hava Basıncı : 10 bar

● Su Tartım

- Hacmi : 135 kg
- Gövde : ST-37 A1 kalite 6 mm
- Aktüatörlü klape
- Loadcell : 3 x 200 kg

● Katkı Tartım

- Hacmi : 20 lt
- Gövde : ST-37 A1 kalite
- Aktüatörlü klape
- Loadcell : 1x100 kg


COMPACT-60 KOMPAKT BETON SANTRALİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kapasitesi	Agrega Bunkeri	Bant Kapasitesi	Yükleme Şekli	Mikser Kapasitesi	Mikser Tipi	Çimento Tartım	Su Tartım	Katkı Tartım	Kontrol Sistemleri	Kontrol Kabini	Helezon Çapı	Kompresör
50-60 m ³ /h	4 x 7,5 m ³ Kare 4 x 12,5 m ³ Sıralı	2500 kg	Bantlı / Kovalı	1000/1500 L	Planet / Twin	1500 kg	400 L	30 L	Siemens Or ABB	Dahil	Ø 219 mm	Dahil

STANDART ÖZELLİKLER



Twin Shaft mikser ve entegre üst grup, yüksek kapasiteli beton üretiminde hızlı, homojen ve kesintisiz çalışma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



Twin Shaft mikser karıştırma kolları, yüksek aşınma dayanımına sahip yapılarıyla malzemeyi kısa sürede homojen şekilde karıştırarak verimli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.



Otomasyon sistemi ve kontrol kabini, beton santralinin tüm üretim süreçlerini hassas, güvenli ve tam entegre şekilde yöneten merkezi kontrol altyapısıdır.



Çimento silosu, yüksek depolama kapasitesi ve dayanıklı gövde yapısı sayesinde çimentonun güvenli, kesintisiz ve kontrollü şekilde beslenmesini sağlar.



* 24 m³ (4x6 m³) kapasiteli kare tip agregası, dar çalışma sahalarında daha verimli yerleşim sağlamak amacıyla opsiyonel olarak sunulmaktadır.



* Agregayı taşıyan ve mikser ünitesine kaldırarak besleyen kova sistemi, sağlam çelik yapısı ve kompakt tasarımıyla hızlı, güvenli ve verimli beton üretimi sağlar.